

	1932RS/6RS	3248RS/10RS
Dimensões		
Altura da Plataforma – Elevada	5,79 m	9,75 m
Altura da Plataforma – Abaixada	0,996 m	1,40 m
Altura do Guarda-Corpo da Plataforma	1,016 m	1,03 m
Altura Total	2,02 m	2,41 m
Com Guarda-Corpo Abaixado	N/A	1,98 m
Dimensões da Plataforma	1,82 m x 0,68 m	1,08 m x 2,15 m
Extensão da Plataforma	0,7 m	0,9 m
Comprimento Total da Máquina	2,07 m	2,30 m
Largura Total da Máquina	0,812 m	1,22 m
Distância entre Eixos	1,39 m	1,85 m
Vão Livre do Solo (Meio do Chassi)	7,87 cm	10,4 cm
Capacidade da Plataforma	227 kg	320 kg
Capacidade sobre a Extensão do Deck	113 kg	113 kg
Tempo Elevar/Abaixar	25/26 seg.	60/60 seg.
Altura Máxima de Deslocamento	5,8 m	9,75 m
Peso	1.565 kg	2.744 kg
Pressão Exercida sobre o Solo	143 psi (10,05 kg/cm²)	90 psi (6,33 kg/cm²)
Chassi		
Velocidade de Deslocamento, Abaixada	4 km/h	4 km/h
Velocidade de Deslocamento, Elevada	0,48 km/h	0,48 km/h
Rampa Máxima	25%	25%
Raio de Giro (Interno)	0,6 m	1,22 m
Raio de Giro (Externo)	2,2 m	3,18 m
Medida dos Pneus (Sólidos, Não-Marcantes)	31,8 x 10 cm	41 x 13 cm
Trem de Força		
Baterias	4 x 6V, 220 AH	4 x 6V, 220 AH
Recarregador	25 amp	25 amp
Bomba	3,2 cc/rev @ 2.300 psi (3,2 cc/rev @178 kg/cm²)	3,2 cc/rev @ 2.500 psi (3,2 cc/rev @178 kg/cm²)
Reservatório Hidráulico	5 L	9 L
Freios (Nas Rodas Motrizes)	Elétricos, Fricção	Elétricos, Fricção
Tipo de Guarda-Corpo	Fixo	Dobrável
Deslocamento	24V DC	24V DC
Características Standard		
Tomada 110V-AC na Plataforma	X	X
Guarda-Corpo Dobrável	N/A	X
Controle Automático de Tração (ATC)	X	X
Luz Âmbar de Alerta Intermitente	Opcional	Opcional
Recarregador SCR Automático 25 Amp	X	X
Alarme Todo Movimento	X	X
Buzina	X	X
Horímetro	X	X
Porta-Tubos	N/A	Opcional
Pontos de Fixação de Talabarte	X	X
Embuchamento dos Braços da Tesoura Livres de Manutenção	X	X
Olhais para Garfos de Empilhadeira	X	X
Luz e Alarme de Inclinação	X	X
Indicador da Condição da Bateria	X	X